



č.p. 10, 675 08 Kouty
18

Prohlášení o vlastnostech č. PVF15435-12/18

EN 15435

BEDNÍČÍ TVÁRNICE FEJTA

Typ výrobku:

Bedničí tvárnice Fejta jmenovitého rozměru 500 mm x 200 mm x 250 mm

Určené použití:	Tyto prvky jsou určeny především pro zhotovení základových pasů, svíslého zdiva a budování zídek, okrasných plotů, opěrných zdí a podezdívek.
Dovolené odchylky [mm]	
➤ Délka	± 3
➤ Šířka	± 3
➤ Výška	+ 3, - 5
Rozměry dutin a vybrání žeber [mm]	+ 10, - 4
Mechanická pevnost [MPa]	
➤ kolmo na ložnou plochu dle ČSN EN 772-1	min. 3,0
➤ pevnost bočnic v ohybu	min. 4,0
➤ pevnost žeber v tahu	min. 0,7
Objemová hmotnost prvku [kg.m⁻³]	800-1200
Mrazuvzdornost po 50 cyklech : [%]	min. 80
Nasákavost: [g/(m².s)]	max. 20
Vlhkostní přetvoření [mm/m]	NPD
Reakce na oheň	Tř. A1
Tepelný odpor: [m².K⁻¹.W⁻¹]	NPD
Počáteční pevnost ve smyku [MPa]	0,15
Propustnost vodních par (faktor difuz. otvoru): [-]	5/15
Nebezpečné látky [-]	index hmotnostní aktivity I < 0,5